

tesakrepp 4304
Temperaturbeständiges Abdeckband für Lackierarbeiten
mit anschließender Ofentrocknung bis 140 °C

**Produktbeschreibung/
Anwendung:**

tesakrepp 4304 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbare und flexibles Abdeckband, das speziell mit einer hohen Anfaßklebkraft ausgestattet ist. Das Produkt ist für Abdeckarbeiten bei Verwendung von Lösemittel- und Wasserlacken gleichermaßen geeignet.

Weitere praxisrelevante Eigenschaften wie z. B. Naßschliffestigkeit oder Lack- und Füllerhaftung sind gegeben. Auch nach Ofentrocknung läßt sich tesakrepp 4304 reißen- und rückstandsfrei abziehen.

Abmessungen:

Standardrollenlänge:	50 m
Breiten:	12,15,19,25,30,38,50,60,75,100mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten:
**(Mittelwerte
gemäß BDF-Prüfmethoden)**

Träger:	Spezialpapier	Reißkraft (längs): ¹⁾	42 N / cm
Gesamtdicke: ¹⁾	180 µm	Reißdehnung: ¹⁾	12 %
Klebkraft/ Stahl: ¹⁾	4,8 N / cm	Temperatur- beständigkeit: ²⁾	bis 140 °C (1 h)

¹⁾ Parameter der Spezifikation ²⁾ Anwendungstechnische Eigenschaft

3622-01/00

tesa AG
Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Telefon (040) 4909 3400
Telefax 0180 234 3520

tesa Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer Anwendungstechnik zur Verfügung.