

**tesakrepp 4306
Malerabdeckband**

**Produktbeschreibung/
Anwendung:**

tesa 4306 Malerband besteht aus einem schmiegsamen, flachen, schwach gekrepten Papierträger. Das Produkt wurde speziell für Maleranwendungen entwickelt. Der imprägnierte und lackierte Papierträger ist mit einer sehr gut haftenden Kautschukklebmasse ausgerüstet. Dadurch wird eine hervorragende Haftung u. exakte Farbkante erzielt. Nach kurzer Verklebungszeit ist eine gute Entfernbarkeit ohne Rückstände gegeben.

Es bietet ein umfangreiches Anwendungsspektrum für viele Maler- und Abdekarbeiten und ist zur Herstellung von Abdeckmasken sowie für das Abkleben von geraden Kanten und leichten Kurven geeignet. Es ist bei allen Malerarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich einzusetzen. Auf allen gängigen Konfektioniergeräten zu verarbeiten.

Abmessungen:

Standardrollenlänge:	50 m
Breiten:	19, 25, 30, 38, 50 mm
Farbe:	hellbeige

**Technische Daten:
(Mittelwerte
gemäß BDF-Prüfmethoden)**

Träger: spezialpapier, schwach gekrept	Spezialpapier, schwach gekrept	Reißkraft (längs): ¹⁾	92 N /25 cm
		Reißdehnung: ¹⁾	11 %
Klebkraft	8,5 N/25mm	Temperatur- beständigkeit: ²⁾	60° C

¹⁾ Parameter der Spezifikation ²⁾ Anwendungstechnische Eigenschaft

Hinweis:

Nach dem Abtrocknen der Farbe soll das Klebeband von der Farbkante weg abgezogen werden

tesa AG

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Telefon (040) 4909 3400
Telefax 0180 234 3520

tesa Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer Anwendungstechnik zur Verfügung.

PRODUKTINFORMATION

3622 RR 01/99 (D)

tesa AG

Postfach 57 02 62

D-22771 Hamburg

Telefon (040) 4909 3400

Telefax 0180 234 3520

tesa Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer Anwendungstechnik zur Verfügung.

Ein Beiersdorf Unternehmen