

tesa 4663 PE- beschichtetes Premium duct tape

Produktbeschreibung /Anwendung:

tesa 4663 ist ein Premium duct tape aus einer 102 µm PE-Folie und einem 34 mesh Mischgewebe, das mit einer Naturkautschuk-Klebmasse ausgerüstet ist. tesa 4663 ist ein Band mit typischen Duct-Eigenschaften und eignet sich für ein breites Feld von unterschiedlichen Anwendungen.

Eigenschaften

- Weich und Ansmiegsam
- Wasserfest
- Exzellente Klebkraft (auch auf rauen Untergründen wie Beton, Mauerwerk etc.)
- Leicht einreißbar
- Dampfbeständig

- Temperaturbeständigkeit:
110°C = 0,5h
90°C = 3000h

Anwendungen

- Abdichten von Rohren und Leitungen
- Befestigen von Abdeckplanen und Schutzfolien, z.B. im Bereich der Asbestsanierung
- Allgemeine Markierungsarbeiten
- Verpackungsverschluss
- Abdichten von Eimern und Fässern
- Arbeiten auf Putz- und Mauerwerk sowie Holz
- Bündeln, Verpacken, Fixieren
- etc.

Abmessungen:

Farben	Abmessungen
34- silber	50 m: 36, 48 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage

Technische Daten: (Mittelwerte)

Träger	Gesamtdicke	Klebmasse	Klebkraft auf Stahl	Reißdehnung	Reißkraft
PE- beschichtetes Mischgewebe (PET/Baumwolle)	0,30 mm	Naturkautschuk	16,4 N/25 mm	18%	100 N/25 mm

5410 – 02/05

tesa AG

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Telefon (040) 4909 3400
Telefax 0180 234 3520

tesa Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer Anwendungstechnik zur Verfügung.