



Ventil-Einschleifmasse **diamant**[®]

Öllöslich

Stand: 27.04.2020

Anwendungsbereiche:

Für die Bearbeitung von Eisen, Stahl, Guss.
Zum Einschleifen von Ventilen, Hähnen, Lagern und Düsen an
Kompressoren, Maschinen und feinmechanischen Teilen.
Verdünnbar und abwaschbar mit Öl, Petroleum, Benzin.

Eigenschaften:

Abwaschbar mit Öl,
Petroleum, Benzin
etc.

Verdünnbar mit
Ölen

Körnung:

Nr.000 (äußerst grob)	F 20
-----------------------	------

Nr. 00 (sehr grob)	F 30
--------------------	------

Nr. 0 (noch sehr grob)	F 60
------------------------	------

Nr. 1 (grob*)	F 90
---------------	------

Nr. 2 (mittel**)	F 120
------------------	-------

Nr. 3 (fein**)	F 180
----------------	-------

Nr. 4 (sehr fein)	F 320
-------------------	-------

* für Vorschleif von Autoventilen

** für Nachschleif von Autoventilen

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.

