



Technisches Datenblatt

NOW – Sanitär- und Bau-Silikon

Art. Nr.: 3000 264020, 3000 264021, 3000264022, 3000264025
EAN: 4015448494843, 4015448494850, 4015448494867, 4015448546504

Hochwertiger, dauerelastischer Silikondichtstoff auf Acetatbasis (essigvernetzend)

- universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich (nicht verwenden in Einsatzgebieten, an denen die Essigsäure den Untergrund angreift)
- fungizid (pilzhemmend)
- sehr gute Haftung und hohe dauerhafte Elastizität
- sehr gute Alterungs-, UV- und Witterungsbeständigkeit
- beständig gegen normale Reinigungsmittel und normale mechanische Belastungen

Anwendungsgebiete:

- für alle Abdichtungen im Sanitärbereich an denen die Essigsäure den Untergrund nicht beschädigen kann
- alle keramische Untergründe wie Fliesen, Kacheln, Waschbecken, Dusch- und Badewannen (nicht aus Kunststoff), Toilettenbecken, Urinalen usw.
- Abdichtungen von Anschlussfugen

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
Lagerfähigkeit: mind. 12 Monate
Temperaturbereich: -30 °C bis +150 °C, kurzzeitig +180 °C

Gebinde: 310 ml Kartusche

"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "

Stand April 2015