



Technisches Datenblatt

NOW – Fenstersilikon

Art. Nr.: 3000 264040, 3000 264041,
EAN: 4015448494898, 4015448494904

Hochwertiger, dauerelastischer Silikondichtstoff auf Oximbasis (neutral)

- neutral im Verhalten
- universell einsetzbar
- geeignet für empfindliche Untergründe
- fungizid (pilzhemmend)
- neutral im Geruch
- sehr gute Haftung und hohe dauerhafte Elastizität
- sehr gute Alterungs-, UV- und Witterungsbeständigkeit
- beständig gegen normale Reinigungsmittel und normale mechanische Belastungen

Anwendungsgebiete:

- speziell für Abdichtungen an empfindlichen Untergründen aus weichmacherfreien Kunststoffen, Aluminium, Edel- und Buntmetalle, Zink, Zinn usw.
- lackierte und lasierte Flächen
- Glas, Spiegel, u.v.m.

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
Lagerfähigkeit: mind. 12 Monate
Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C

Gebinde: 310 ml Kartusche

"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "

Stand April 2015