

tesaband 4662 PE- beschichtetes Allzweckgewebeband

Produktbeschreibung /Anwendung:

tesaband 4662 ist ein Allzweckgewebeband aus einer 72µm PE-Folie und einem 27 mesh Mischgewebe, das mit einer Naturkautschuk-Klebmasse ausgerüstet ist. Tesa 4662 ist ein Band mit typischen Duct- Eigenschaften und eignet sich für ein breites Feld von unterschiedlichen Anwendungen.

Eigenschaften

- Weich und Ansmiegsam
- Wasserfest
- Exzellente Klebkraft (auch auf rauhen Untergründen)
- Leicht einreißbar
- Dampfbeständig

- Temperaturbeständigkeit:
105°C = 0,5h
90°C = 3000h

Anwendungen

- Abdichten von Rohren und Leitungen
- Befestigen von Abdeckplanen und Schutzfolien, z.B. im Bereich der Asbestsanierung
- Allgemeine Markierungsarbeiten
- Verpackungsverschluss
- Arbeiten auf Putz- und Mauerwerk
- Bündeln, Verpacken, Fixieren

Abmessungen:

Farben	Abmessungen
34- silber	50 m: 36, 48, 72, 96 mm
04- schwarz, 08-weiß,	50 m: 48 mm

Technische Daten: (Mittelwerte)

Träger	Gesamtdicke	Klebmasse	Klebkraft auf Stahl	Reißdehnung	Reißkraft
PE- beschichtetes Mischgewebe	0,23 mm	Naturkautschuk	13,3 N/25 mm	18%	95 N/25 mm

5410 – 02/05

tesa AG

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Telefon (040) 4909 3400
Telefax 0180 234 3520

tesa Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer Anwendungstechnik zur Verfügung.